



| FAIRE PARVENIR A | | EXPEDITEUR | | | INFORMATION - CONVERTISSEUR | | | |
|---|-------|------------|-------------|----|-----------------------------|--|----------|----|
| AXA Power Entrepris | | | e: | | | Type : | | |
| Fax + 45 63 18 60 49 Fax : | | | | | | No série : | | |
| Phone + 45 63 18 60 00 Phone : | | | | | | Code erreur : / / | | |
| Mail: service@axapower.com Contact | | Contact : | | | | Merci de toujours nous communiquer le numéro série !! | | |
| E-mail | | E-mail : | : | | | | | |
| Comment accéder au mode boîte noire : | | | | | | | | |
| 1. Appuyer ALARM et simultanement pour accéder au mode boîte noire. 2. A l'aide des fleches ↑ ↓, accéder au code erreur no :// | | | | | | | | |
| 3. Appuyer ALARM DISP. | | | | | | | | |
| 4. Appuyer et noter les informations suivants: Tension d'entrée L1-L2: V L2-L3: V L3-L1: V | | | | | | | | |
| Fréquence d'entrée | | | | Hz | - | | | |
| Tension au bloc de consendateurs DC | | | Delta : | V | | | Avg. : | V |
| Courant de sortie | | | Ph A : | Α | Ph B : | А | Ph C : | Α |
| Courant onduleur | | | Ph A: | А | Ph B : | А | Ph C : | Α |
| Tension de sortie phase-neutre | | | A-N : | V | B-N: | V | C-N: | V |
| Temp. module | | | | | Gauche : | C° | Droite : | C° |
| Tens. Int. DC | -5V : | V | 12 V : | V | 17 V : | V | 30 V : | V |
| Valeurs setup | | | Tension | V | Compensa | empensation : V | | |
| Autres indications (signalisation, lampes à gaz, dégats etc.) : | | | | | | | | |
| Commentaires : | | | | | | | | |

Pièces de rechanges sont accessibles sur www.axapower.com

